

Technisches - Merkblatt

TPG - Top Ground 1K - Primer spezial Haftprimer und Grundierfüller

TPG - 1K ist ein Spezial Haftprimer und Grundierfüller für die Reparaturlackierung. Er zeichnet sich dadurch aus, dass es besonders mit 1K - Wasserverdünnbaren Decklacken überlackierbar ist.

TPG - 1K hat sehr gute Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften. Isoliert hervorragend Radzonen von Schleif- und Spachtelstellen und ist Punkt und Durchschweißfähig.

Anwendung:

- **Werksgrundierungen, Altlackierungen, Polyesteruntergründe:**
Anschleifen des Ausgehärteten und nicht thermoplastischen Untergrundes mit anschließender Reinigung.
- **Aluminium und verzinktes Stahlblech:**
Untergrund mit Reinigungsmittel reinigen, mit feinem Schleifpapier anschleifen, nachreinigen und gut trocknen.
- **Stahlblech:**
Die zu lackierenden Oberflächen müssen trocken, sauber, rost-, fett- und trennmittelfrei sein.
Blankes Blech:
Reinigung entfetten und anschleifen.

WICHTIG:

Den Spraydoseneinhalt sehr gut aufschütteln. Wenn die Sprühkugeln hörbar sind, sind noch 2 Minuten zu schütteln.

SPRÜHABSTAND: 15 20 cm
SPRÜHAUFTRAG: kreisförmig auftragen !

Produktdaten:

Gitterschnitt nach ca. 20 min. schnelltrocknend ca. 30 min.
Überspachtelbar mit Kunstharz- und Nitrokombi Spachtelmassen.
Überlackierbar nach 10 bis 15 min. mit 1K und 2K Decklacken.
Normalerweise kein Zwischenschliff nötig!
Temperaturbeständig bis + 600 °C ermöglicht
Pulverbeschichtung.

Verarbeitung:

24 Stück / Karton
1008 Stück / Palette

