

Technisches - Merkblatt

SSS - Schweiss Schutz Spray absolut Silikonfrei

KleMont - Schweiss Schutz Spray auf der Basis von tierischen Fetten.

Die wesentliche Anwendung findet **KleMont - Schweiss Schutz Spray** bei der Elektro- und Schutzgas Schweißung. Gegen Schweißspritzer werden die Oberflächen der zu verschweißenden Teile dauerhaft geschützt, so dass eine mechanische Nacharbeit entfällt.

Gas- und Kontaktdüsen werden bei der Anwendung von **KleMont - Schweiss Schutz Spray** in der Lebensdauer verlängert.

Ein Nachlackieren, der mit **KleMont - Schweiss Schutz Spray** beschichteten Teile, ist nach vorherigem Abwaschen mit Seifenlösung problemlos möglich.

KleMont - Schweiss Schutz Spray kann für Aluminium, Stahl und Edelstahl verwendet werden.

Vor der Verwendung den Behälter intensiv schütteln. Die zu besprühenden Flächen müssen gleichmäßig besprüht werden. Die Schweißarbeiten können dann sofort beginnen.

KleMont - Schweiss Schutz Spray enthält als Treibmittel Propan-Butan. Bei der Verarbeitung ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen um die Bildung explosionsfähiger Gas-Luft-Gemische zu verhindern.

KleMont - Schweiss Schutz Spray enthält keine gesundheitsgefährdende Lösemittel. Der Wirkstoff ist zu 97% biologisch abbaubar.



Verarbeitung:

24 Stück / Karton
1008 Stück / Palette