

## Technisches - Merkblatt

HFS - T Haftfett - Spray transparent

Hochdruckbeständiger, extrem haftender Schmierstoff mit Langzeitwirkung. Salz- und Spritzwasserfest. Temperaturbeständig **von -35 °C bis +250 °C**. Enorme Kriechfähigkeit.

### Eigenschaften:

- Synthetisches Haftschmiermittel
- Hochdruck- sowie temperaturbeständig von -35 °C bis +250 °C
- Sehr hohe Haftung auch unter extremer Belastung
- Schleuderfest, Korrosionshemmend
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und Laugen
- Hohe Langzeitwirkung, sehr gute Kriechfähigkeit

Auch bei höchster Belastung widersteht es allen Witterungseinflüssen und sichert durch seine extreme Kriechfähigkeit eine Langzeitschmierung selbst in engen Zwischenräumen.

### Anwendungsgebiete:

Haftfett -Spray transparent dient der dauerhaften Schmierung von:

- Lagern
- Zahnrad- und Schneckengetrieben,
- Rollen- Kugellagern,
- O-Ringen,
- Allen Arten von Gelenken und Kupplungen.
- Ketten- und Drahtseilen aller Art.

### Anwendungsgebiete:

Vor der Anwendung jegliche Fettrückstände entfernen, z.B. mit **KleMont**<sup>®</sup> - Kleen Spray vorbehandeln.

Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Gleitfläche bzw. die nach außen tretende Spalte aus einem Abstand von ca. 20 cm ausreichend besprühen. Eindringen abwarten und evtl. nochmals besprühen. Inbetriebnahme ca. 10 Minuten nach Aufsprühen bzw. Ablüften.

### Packungsgrößen:

1 Karton = 24 Dosen  
1 Palette = 1008 Dosen

