



Wiener Strasse 7
A - 3170 Hainfeld
Telefon-Nr.: +43 664/220 82 15
Telefax-Nr.: +43 2764/77 0 17
scheuher@klemont.co.at
www.klemont.co.at

Seite 1/2

Primer

Haftanstriche für KleMont Dichtungsmassen

Primer 70

Für Silicon und Hybriddichtungsmassen auf saugenden Untergründen, z.B. Beton und Holz

Primer 100

Für Silicon und Hybriddichtungsmassen auf Kunststoffen, auch im Dauer-Nassbereich bzw. Unterwasserbereich.

Primer 140

Für Silicon und Hybriddichtungsmassen auf nicht saugenden Untergründen (Metallen), auch im Dauer-Nassbereich bzw. Unterwasserbereich.

Zu Verbesserung der Haftung von 2-K-Kleber 670 auf Metallischen Untergründen.

Primer 150

Für Silicon und Hybriddichtungsmassen auf rauen pulverbeschichtete Oberflächen.

Primer 160

Zur Verbesserung der Haftung von NATURSTEIN FUGENDICHT 440 bzw. Aquarium 410 aufsaugenden Untergründen im Dauer-Nassbereich bzw. Unterwasserbereich.

Zur Verbesserung der Haftung von 2-K Silicon Kleber 670 auf saugenden Untergründen.

Verarbeitung

Haftanstrich gut aufrühren oder schütteln. Unverdünnt mit einem Pinsel oder Lappen auf die gereinigten und trockenen Haftflächen auftragen. Behandelte Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen. Nach ausreichender Abluftzeit (entnehmen Sie den jeweiligen Etiketten) kann der Dichtstoff aufgebraucht werden.

Anwendungseinschränkungen

Haftanstriche sind filmbildend und können nach der Aushärtung nicht mehr entfernt werden. Daher vorsichtig Verarbeiten um Verunreinigungen (Gelbverfärbung, Fleckenbildung) zu vermeiden. Vorsicht bei lösungs-mittlempfindlichen Untergründen wie pulverbeschichtete Oberflächen, Sanitärkunststoffe, Styropor, etc.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Haftanstriche enthalten leichtentzündliche, gesundheitsschädliche Lösungsmittel. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Von Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht rauchen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Lieferform

In Alu-Monoblochdosen mit kindersicherem Verschluss zu 300 und 600 ml

Lagerfähigkeit

Ungeöffnet 6 Monate, kühl und trocken

Version: 02/06

Ersetzt Version: 01/06



Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.